

214

ГЛАВНОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КРАСНОЙ АРМИИ.

Брелдывается в ящики с 122
мм бронепротягающим сна-
рядом.

В А М Я Т К А

№ стрельбе 122 мм бронепротягающим сна-
рядом из 122 мм гаубицы обр. 1938 г.

1. 122 мм бронепротягающий снаряд
БП-460А предназначается для стрельбы по
танкам и другим бронетельм противника.

2. Наиболее действительной по этим
подм является стрельба прямой наводкой
на дальностях до 1000 м.

3. На корпусе бронепротягающего сна-
ряда нанесена следующая маркировка:

ГР-50
БП-460А

4. Стрелять бронепротягающим снаря-
дом следует только на четвертом штатном
заряде 122 мм гаубицы обр. 1938 г., име-
щем в своем составе пакет 4-х ных ра-
вновесных пучка.

5. Выстрелы с бронепротягающими
снарядами собраны с четвертым зарядом.
На гильзах этих выстрелов нанесена до-
полнительная маркировка:

ЗАРЯД № 4
для бронепротяг.

/сн. лт. об. /.

На лицевой стороне ящика с выстрелами
нанесена марка ружья „123-38 г. Бронепрострел“.

На крышке ящика сделано надпись:
„Третья, как указано в памятке „ВЛС-ВЛС“
в ящик“.

6. Для стрельбы бронепростреляющим снаря-
дом по танкам и другим бронеметалом на дальнос-
тях до 1 км следует нанести на дит глубины
краткую таблицу стрельбы.

7. Таблица стрельбы.
122 мм глубина обр. 1938 г.

БРОНЕПРОСТРЕЛЯЮЩИЙ СНАРЯД ВП-40СА
ВЗРИВАТЕЛЬ В-229.

Шкала прицела:

„41 третья“
и „тысячные“.

Заряд
четвертый.

Дальность.			Установка прицела.		
м	дел.	тыс.	м	дел.	тыс.
200	4	7	1200	26	58
400	8	16	1400	32	70
600	12	26	1600	37	82
800	17	36	1800	42	95
1000	22	47	2000	47	108

Копия верна:

Д-л.пр.св.зр.д.т. 4 ст. 27 АД
ДЕП. ЧАСТ. /о.

Минин
ЗАХАРОВ/.