

нет 10/11/48

Лх. № 0199
21.06.48.

СЕКРЕТНО

235

СПРАВКА

Экз. №..

235-

о тактико-технических данных танка KB-14 (СУ-152)

000000000000

Ходовая часть арт.самохода - полностью соответствует ходовой части танка KB-1С.

- Вес танка - 54 тонны
- Экипаж танка - 5 человек
- Длина танка - 6675 м/м
- Ширина танка - 3320 м/м
- Высота танка - 2340 м/м

Преодоление препятствий-

- а/ подъем 36°
- б/ Крен 30°
- в/ Брод 1,6 м.
- г/ Вертикальная стенка 0,87 м.
- д/ ширина рва 2,7 м.

В о о р у ж е н и е-

1. 152 мм гаубица пушка мл.20 с , установленная в лобовой бронировке башни. Башня неподвижная и представляет собой целое с корпусом.
2. Боекомплект артсамохода состоит из 20 выстрелов (снарядов) раздельного заряжения.
3. Вес снаряда 43,6 кг.
4. Предельная дальность полета снаряда 12300 м.
5. Скорострельность 1,5 мин.один выстрел.
6. Угол подъема пушки 20°
7. Угол снижения 3°
8. Угол поворота $\pm 6^{\circ}$

Оптические приборы-

1. П.Т.К.
2. Т-9 (прицел)
3. Панорама "Герце" (но дуговой прицел)

2010 н. 48.
24.10.52

СКОРОСТЬ - км/ч

- 1. Замедленная 3,7 км.
- 2. 1-я скорость 6,8 км.
- 3. 2-я скорость 11,2 км.
- 4. 3-я скорость 16,2 км.
- 5. 4-я скорость 30,4 км.
- 6. Задний ход 5,5 км.

Средняя скорость по грунту 15 км.

" " по шоссе 20 км.

Максимальная скорость 35-40 км.

Емкость топливных баков 315 литров

Запасных 3 бачка по 90 литров 270 литров

Запас хода по грунтовой дороге 180 литров

Двигатель дизель 12 цилиндровый "образной формы цилиндров под углом 60 градусов

Эксплуатационная мощность при 1900 об/м 500 л/с

Максимальная мощность при 2000 об/м 600 л/с

Толщина лобовой брони 75 м/м

Толщина бортовой брони 60 м/м

Толщина брони башни 60 м/м

КОМАНДУЮЩИЙ БТМВ 49 АРМИИ
ПОЛКОВНИК /НИКУЛИН/

отп. 5 экз.

разосл. с/расч.

отп. тл.

Делама катия в 5 экз. и разослала

Экз. №1 1-й экз.

Экз. №2 2-й экз.

Экз. №3 3-й экз.

Экз. №4 4-й экз.